

Световой прибор

Светодиодные доп-фары

Модель SR-3030B

Технический паспорт

LED Technology

1. Назначение

Светодиодные доп-фары предназначены в качестве дополнительного света для дорог общего пользования.

2. Технические характеристики

Технические характеристики представлены в таблице 1.

3. Комплектность

В комплект поставки балки входит:

1. Упаковочная коробка
2. Светодиодные доп-фары
3. Комплект крепления
- 1 шт
- 1 шт
- 1 шт

Внешний вид балки представлен на рисунке 1:

N п/п	Параметры	Значение
1	Номинальное напряжение питания, В	12/24
2	Максимальный потребляемый ток, А,	2,2
3	Масса, г	1000
4	Габариты, мм	
	- Диаметр	100
	- глубина	85
	- высота с крепежом	
	- высота без крепежа	



Рис. 1

4. Инструкции и рекомендации по установке

Установка дополнительных фар на автотранспортные средства должна производиться персоналом, имеющим соответствующую квалификацию и изучившим эксплуатационные документы. ВНИМАНИЕ! Дополнительные фары необходимо устанавливать так, чтобы исключить любые риски повреждения другого оборудования автомобиля или его ненадлежащую работу. Питание должно поступать через основной предохранитель. В условиях, когда автотранспортное средство не эксплуатируется продолжительное время, светодиодная балка должна быть выключена, чтобы исключить минимальный потребляемый ток в

режиме ожидания. При установке противотуманных фар применяйте только соединительные кабели и провода с сечением не менее штатного.

Рекомендуемый порядок установки фар на автотранспортное средство представлен ниже.

4.1. Распакуйте противотуманные фары из упаковочной коробки;

4.2. Извлеките из упаковки комплект универсальных креплений.

4.3

4.4. Разместите противотуманные фары

4.5. Подключите красный провод в кабеле к «+», а черный - к «-» автомобиля.

4.6. Протяните кабель в салон автотранспортного средства и уложите его под обшивкой салона. Соблюдайте осторожность при установке элементов декоративной отделки салона и крепежных элементов, во избежание нарушения изоляции проводов или их обрыва.

4.7. Подключите питающие провода к бортовой сети автомобиля.

4.8. При установке фар необходимо защищать цепи питания плавким предохранителем ножевого типа на 20 А.

Предохранительная колодка должна располагаться по возможности как можно ближе к аккумуляторной батарее.

Вариант соединения проводов с бортовой сетью автомобиля должен обеспечивать надежный контакт и гарантировать прохождение тока необходимой величины.

4.9. Не соединяйте вместе неиспользованные в кабеле провода и не подключайте их к «+» или «-» 12 В.

4.10. Тщательно заизолируйте неиспользованные провода.

5. Гарантийные обязательства

Гарантия соответствия на противотуманные фары заявленным техническим характеристикам в течение 1 года, со дня реализации товара потребителю.

Гарантийному обслуживанию подлежат изделия в полной комплектации, только при наличии гарантийного талона или паспорта на световую панель.

Произведено в КНР.

М.П.

Подпись продавца: _____

ВНИМАНИЕ!

Гарантия не распространяется на:

ущерб, причиненный по какой-либо причине другому оборудованию, работающему в сопровождении с данным.

Право на гарантийное обслуживание утрачивается в случае:

- вскрытия изделия, проведение самостоятельного ремонта или замены деталей не специалистами фирмы, устанавливающей выше описанные изделия
- наличие механических, электрических и других повреждений,
- если неисправность вызвана неправильным подключением или использованием,
- если оборудование модифицировано без ведома фирмы, устанавливающей выше описанные изделия,
- утерей гарантийного талона,
- утратой комплектующих по вине покупателя.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

Дата продажи: « » _____ 20 г.

Срок гарантии до: « » _____ 20 г.

Данный талон подтверждает гарантийные обязательства на проданное оборудование. В течение указанного срока вышедшее из строя оборудование подлежит бесплатному ремонту, а в случае невозможности ремонта - замене на такую же модель или аналогичную по параметрам.