

Световой прибор

Светодиодный маяк
проблесковый

Модель SR-016-26A

Технический паспорт

1. Назначение

Светодиодный маяк проблесковый (в дальнейшем - фонарь) Предназначен для обозначения транспортных средств специального назначения, таких как автокран, бульдозер, самосвал, трактор, эвакуатор, экскаватор, сельскохозяйственная, снегоуборочная, буровая, горнодобывающая, лесозаготовительная, коммунальная, муниципальная техника, а также автомобили сопровождения негабаритных грузов.

2. Технические характеристики

Технические характеристики представлены в таблице 1.

N п/п	Параметр	Значение
1	Номинальное напряжение питания, В	12-24V
2	Масса, г	450
3	Габариты, мм	
	- Диаметр	90
	- Диаметр основания	130
	- Высота	102
4	Количество режимов, шт	1

3. Комплектность

- | | |
|------------------------|------|
| 1. Упаковочная коробка | 1 шт |
| 2. Проблесковый Маяк | 1 шт |

Внешний вид маяка представлен на рисунке 1:

Рис. 1



4. Инструкции и рекомендации по установке

Установка данного прибора на транспортные средства должна производиться персоналом, имеющим соответствующую квалификацию и изучившим эксплуатационные документы. ВНИМАНИЕ! Маяк необходимо устанавливать так, чтобы исключить любые риски повреждения другого оборудования. Питание должно поступать через основной предохранитель. В условиях, когда автотранспортное средство не эксплуатируется продолжительное время, Маяк должен быть выключен, чтобы исключить минимальный потребляемый ток в режиме ожидания. При установке маяка применяйте только соединительные кабели и провода с сечением не менее штатного. Рекомендуемый порядок установки маяка на автотранспортное средство представлен ниже.

- 4.1. Распакуйте маяк из упаковочной коробки;
- 4.2. Извлеките из упаковки комплект универсальных креплений.
- 4.3. Закрепите крепление с помощью винтов, входящих в комплект поставки
- 4.4. Разместите маяк на отрегулировав направление светового луча

4.5. Подключите красный провод в кабеле к «+», а черный - к «-» бортовой сети.

4.6. Протяните кабель, соблюдая осторожность при установке элементов декоративной отделки салона и крепежных элементов, во избежание нарушения изоляции проводов или их обрыва.

4.7. Подключите питающие провода к бортовой сети автомобиля.

4.8. При установке маяка необходимо защищать цепи питания плавким предохранителем ножевого типа на 6 А.

Предохранительная колодка должна располагаться по возможности как можно ближе к аккумуляторной батарее. Вариант соединения проводов с бортовой сетью должен обеспечивать надежный контакт и гарантировать прохождение тока необходимой величины.

4.9. Не соединяйте вместе неиспользованные в кабеле провода и не подключайте их к «+» или «-» бортовой сети

4.10. Тщательно заизолируйте неиспользованные провода.

5. Гарантийные обязательства

Гарантия соответствия на проблесковый маяк заявленным техническим характеристикам в течение 1 года, со дня реализации товара потребителю.

Гарантийному обслуживанию подлежат изделия в полной комплектации, только при наличии гарантийного талона или паспорта на световую панель.

Произведено в КНР.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

Дата продажи: « » _____ 20 г.

Срок гарантии до: « » _____ 20 г.

Данный талон подтверждает гарантийные обязательства на проданное оборудование. В течение указанного срока вышедшее из строя оборудование подлежит бесплатному ремонту, а в случае невозможности ремонта - замене на такую же модель или аналогичную по параметрам.

М.П.

Подпись продавца: _____

ВНИМАНИЕ!

Гарантия не распространяется на:

ущерб, причиненный по какой-либо причине другому оборудованию, работающему в сопровождении с данным.

Право на гарантийное обслуживание утрачивается в случае:

- вскрытия изделия, проведение самостоятельного ремонта или замены деталей не специалистами фирмы, устанавливающей выше описанные изделия
- наличие механических, электрических и других повреждений,
- если неисправность вызвана неправильным подключением или использованием,
- если оборудование модифицировано без ведома фирмы, устанавливающей выше описанные изделия,
- утерей гарантийного талона,
- утратой комплектующих по вине покупателя.